

## Hinweis bei Holzöl-Oberflächen (gültig für Holzfenster und Concept- bzw. massive Eiche-Türen)

Stand April 2021

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihren Kauf unserer Niveau Produkte. Sie haben sich für eine geölte Oberfläche entschieden. Diese Oberfläche bringt den natürlichen Charakter der Holzmaserung besonders zur Geltung. Holzöl wird schon sehr lange als Holzschutz verwendet und hat viele Vorteile. Es ist aber nicht vergleichbar mit den heute üblichen Lasuren und Lacken, weshalb wir auf folgende Eigenschaften hinweisen müssen.

### **Wichtiger Hinweis:**

Im Außenbereich ist mit Holzöl nur eine sehr eingeschränkte Eignung der Beschichtung gegeben. Sie entspricht nicht den Normen und Richtlinien bezüglich Schichtstärken und UV-Schutz. Die Maßhaltigkeit dickschichtlasierter Oberflächen wird nicht erreicht. Veränderungen der Holzdimensionen (Aufquellen und Schwinden) sowie Rissbildung und Harzaustritte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen und kein Reklamationsgrund.

Das Öl wird durch den Einfluss von Sonnenlicht und Regen an der Oberfläche abgebaut und die Fenster/Türen müssen deshalb regelmäßig nachgepflegt werden. Durch die unterschiedliche Bewitterungsintensität (das untere Drittel wird im Normalfall wesentlich stärker bewittert, während der obere Teil - je nach Einbautiefe - besser vor Wasser-einwirkung geschützt ist) ist eine gleichmäßige Abwitterung nicht erreichbar. Die Oberfläche darf weder Schlagregen noch Spritzwasser ausgesetzt werden, da es sonst zu unerwünschten Fleckenbildungen kommen kann oder zu Austritt von Gerbsäure, die angrenzende Bauteile (z. B. Putz) verfärben könnte. Je nach Intensität der Bewitterung am Einbauort muss deshalb 1 – 2 x pro Jahr mit Pullex Holzöl nachgepflegt werden. Dazu wird das Produkt mit einem Baumwolltuch dünn aufgetragen. Bei starkem Saugvermögen nach Trocknung über Nacht wiederholen (**bitte unbedingt die Hinweise des Öl-Herstellers beachten; in Holzöl getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung und müssen gem. den Vorgaben des Herstellers verwahrt werden**).

**Eine Ölbeschichtung für konventionelle Holzfenster bzw. -türen ist nur unter der Voraussetzung einer regelmäßigen und gezielten Pflege möglich, welche die Vergrauung des Holzuntergrunds bestmöglich verhindert. Grundsätzlich empfehlen wir geölte Oberflächen nur dort einzusetzen wo ein ausreichender, bauseitiger Witterungsschutz vorhanden ist (z. B. ausreichendes/r Vordach Dachüberstand).**

### **Reinigung geölter Oberflächen**

Mit Holzöl veredelte Flächen mit warmem Wasser und Schwammtüchern reinigen. Zusätze von milden Neutralreinigern zum Waschwasser sind möglich.